

KÖSTER

Bitumen Primer

Bitumenski prajmer na bazi razre iva a

Karakteristike

KÖSTER Bitumen Primer se upotrijavlja na hladno, slabog je mirisa sa razre iva em. Sadrži vezuju i agens koji pokazuje izvanredne sposobnosti penetracije. Deluje kao fikser prašine I ne isto a kao I vezuju i agens kod tople ili hladne aplikacije bitumenskih premaza il samolepljivih membrana.

Tehni ki podaci

Boja	crna
vrsto a	oko 40%-težine
Gustina	0,88 g/cm ³
Temperatura aplikacije	+ 2 do + 30 °C
Vreme sušenja	oko 1 sat

Polje aplikacije

Pogodan za sve apsorbuju e mineralne površine, metalne I drvene površine kao I bitumenske krovne plo e. Pogodan kao prajmer za bitumenske zaptiva e I samolepljive membrane kao I zaštita starih slojeva bitumena (rehabilitacija bitumenskih zaptiva a I bitumenskih premaza)

Priprema podloge

Podloga na koju e se aplikovati bitumenski prajmer treba da bude suva do neznatno vlažna, ista, bez ikakvih ne isto a koje bi mogle da ugroze vrsttinu vezivanja. Ošte ene površine se moraju reparirati pre nanošenja prajmera.

Aplikacija

Materijal se na podlogu nanosi etkom, valjkom ili pogodnim ure ajem za prskanje. Slede i slojevi se mogu nanositi posle potpunog sazrevanja prajmera. Pri nižim temperaturama prajmer postaje viskozan . Vlažne podloge, visoka temperature ili direktno sunce tokom aplikacije mogu uzrokovati pojavu mehuri a u sloju prajmera zbog difuzije vodene pare iz podloge.

Potrošnja

oko 150 do 200 ml /m²

is enje alata

Odmah po aplikaciji sa KÖSTER Bitumen Removerom

Tehni ki podaci / Artikal broj

Važi od 20. Novembar 2009.

1.01

Pakovanje

10 l kanta

Skladištenje

Na hladnom I suvom, sa rokom upotrebe do 1. godine.

Obaveštenje

Materijal sadrži ugljovodonici ne razre iva e. Oni su opasni po zdravlje I mogu izazvati ošte enje ždrela ako se прогутају. Isparenja mogu izazvati suzenja I pospanost. Ne udisati isparenja, aplikovati materijal u dobro ventiliranim prostorijama ili na otvorenom.

Koriš eni citati tehni kih listova:

- KÖSTER Bitumen Remover

Art.- Nr. 9.03